

Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Data di compilazione: 23.07.2026

vers.N.: 15.0

Revisione: 20.12.2022

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

- 1.1 Identificatore del prodotto

- Nome commerciale : **ACCENSIONE RAPIDA ml. 200 SPRAY**

- Scheda di sicurezza : 000.034

- Codice(i) commerciale Fornitore - Numero(i) d'identificazione I.S.S. (Istituto Superiore Sanità) D.M. del 19/04/2000

- Codice Eurex srl : 0080

- UFI: 3AA0-P0SD-900T-18JP

- 1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi consigliati :

- Settore d'utilizzazione :

Usi industriali: usi della sostanza in quanto tale o in preparati in siti industriali.

SU22 Applicazioni professionali: settore pubblico (amministrazione, istruzione, intrattenimento, servizi, artigianato)

- Categoria dei prodotti : PC13 Combustibili

- Categoria dei processi :

PROC7 Applicazioni a spruzzo industriali

PROC11 Applicazioni a spruzzo non industriali

- Categoria rilascio nell'ambiente :

ERC4 Uso industriale di coadiuvanti tecnologici non reattivi (senza inclusione all'interno o sulla superficie dell'articolo)

ERC8d Uso generalizzato di coadiuvanti tecnologici non reattivi (senza inclusione all'interno o sulla superficie di un articolo, uso in esterni)

- Utilizzazione della Sostanza / del Preparato : Avviamento rapido per motori diesel e benzina.

- USI :

Industriale.

Grande pubblico.

professionale

- Usi sconsigliati :

- Dosaggio : Come fornito

- 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

- Fornitore :Fornitore: EUREX SRL – Via Sorte, 39 – 24030 Barzana (BG) - Tel. 035/332988,

- Email: info@eurexsrl.it

- e-mail della persona competente, responsabile della scheda di sicurezza : iinfo@eurexsrl.it

- 1.4 Numero telefonico di emergenza (quando esistente) :

CAV "Ospedale Pediatrico Bambino Gesù" – Roma Tel. (+39) 06.6859.3726

CAV "Azienda Ospedaliera Università di Foggia" – Foggia Tel. 800.183.459

CAV "Azienda Ospedaliera A. Cardarelli" – Napoli Tel. (+39) 081.545.3333

CAV Policlinico "Umberto I" – Roma Tel. (+39) 06.4997.8000

CAV Policlinico "A. Gemelli" – Roma Tel. (+39) 06.305.4343

CAV Azienda Ospedaliera "Careggi" U.O. Tossicologia Medica – Firenze Tel. (+39) 055.794.7819

CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica – Pavia Tel. (+39) 0382.24.444

CAV Ospedale Niguarda – Milano Tel. (+39) 02.66.1010.29

CAV Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII – Bergamo Tel. 800.88.33.00

CAV Centro antiveneni Veneto – Verona Tel. 800.011.858

Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Data di compilazione: 23.07.2026

vers.N.: 15.0

Revisione: 20.12.2022

Nome commerciale : **ACCENSIONE RAPIDA ml. 200 SPRAY**

(Segue da pagina 1)

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

- 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

- Classificazione secondo il regolamento (CE) n.° 1272/2008 :

Aerosol 1	H222-H229	Aerosol altamente infiammabile. Contenitore pressurizzato: può scoppiare se riscaldato.
Skin Irrit. 2	H315	Provoca irritazione cutanea.
STOT SE 3	H336	Può provocare sonnolenza o vertigini.
STOT RE 2	H373	Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
Aquatic Chronic 2	H411	Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

- 2.2 Elementi dell'etichetta

- Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008

Il prodotto è classificato ed etichettato conformemente al regolamento CLP.

- Pittogrammi di pericolo



- Avvertenza Pericolo

- Componenti pericolosi che ne determinano l'etichettatura:

isoesano - idrocarburi C6 isoalcani <5% n-esano.
dietil etere stabilizzato

- Indicazioni di pericolo

H222-H229	Aerosol altamente infiammabile. Contenitore pressurizzato: può scoppiare se riscaldato.
H315	Provoca irritazione cutanea.
H336	Può provocare sonnolenza o vertigini.
H373	Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
H411	Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

- 2.3 Altri pericoli :

- Consigli di prudenza

P101	In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
P102	Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P103	Leggere attentamente e seguire tutte le istruzioni.
P210	Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
P211	Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione.
P251	Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso.
P261	Evitare di respirare gli aerosol.
P302+P352	IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua.
P304+P340	IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
P312	In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
P410+P412	Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C (122°F).
P501	Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali.

- Ulteriori dati:

Una insufficiente aerazione del locale potrebbe dar luogo alla formazione di miscele esplosive.

- 2.3 Altri pericoli :

- Risultati della valutazione PBT e vPvB

Secondo l'allegato XIII del Regolamento (EC) 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, e la restrizione delle sostanze chimiche presenti (vedi punto 3 e 2): non soddisfa i criteri di classificazione come PBT e come vPvB - pertanto non applicabile.

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente.

- PBT (sostanze persistenti bioaccumulabili e tossiche) : Non applicabile

- vPvB (sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili) : Non applicabile

IT

(continua a pagina 3)

Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Data di compilazione: 23.07.2026

vers.N.: 15.0

Revisione: 20.12.2022

Nome commerciale : ACCENSIONE RAPIDA ml. 200 SPRAY

(Segue da pagina 2)

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

- 3.2 Miscela

- **Descrizione** : Miscela di additivi non pericolosi con le seguenti sostanze pericolose.

- Sostanze :

CAS: 87741-01-3 EINECS: 289-339-5 Numero indice: 649-113-00-2 Reg.nr.: 01-2119480480-41-0000	idrocarburi C4 <0,1% buta-1,3-diene Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280	41,0%
CAS: 64742-49-0 Numero CE: 931-254-9 Reg.nr.: 01-2119484651-34-0000	isoesano - idrocarburi C6 isoalcani <5% n-esano. Flam. Liq. 2, H225; STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336	25,35%
CAS: 60-29-7 EINECS: 200-467-2 Numero indice: 603-022-00-4 Reg.nr.: 01-2119535785-29-0000	dietyl etere stabilizzato Flam. Liq. 1, H224; Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H332; STOT SE 3, H336, EUH019, EUH066	24,0%
CAS: 74-98-6 EINECS: 200-827-9 Numero indice: 601-003-00-5 Reg.nr.: 01-2119486944-21-0000	idrocarburo C3 propano Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280	9,0%
CAS: 101316-72-7 Numero CE: 309-877-7 Numero indice: 649-530-00-X Reg.nr.: 01-2119489969-06-0000	oli lubrificanti (petrolio), C24-50, estratti con solvente, decerati, idrogenati Miscela di oli minerali paraffinici di cui l'estratto al DMSO < 3% p/p (secondo metodo IP 346/92) rispetta la nota L della Direttiva 97/56/CE Allegato I, pertanto la classificazione cancerogeno non è applicabile. sostanza con un limite comunitario di esposizione sul posto di lavoro	0,65%

- **SVHC** : Sostanza SVHC presente nella miscela > 0,1% : n-esano

- Ulteriori indicazioni :

Iidrocarburi, C3-C4 (propano, butano, isobutano) <0,1% 1,3-Butadiene o Benzene (Nota K)

Il testo dell'avvertenza dei pericoli citati può essere appreso dal capitolo 16

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

- 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

- **Informazioni generali** : Portare le persone da soccorrere all'aria aperta.

- Inalazione :

Se il soggetto è incosciente provvedere a tenerlo durante il trasporto in posizione stabile su un fianco.

- **Contatto con la pelle** : Lavare immediatamente con acqua e sapone neutro.

- Contatto con gli occhi :

Lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua tenendo le palpebre ben aperte, fino alla scomparsa dei sintomi, e quindi con soluzione oftalmica decongestionante; sottoporsi comunque a visita medica di controllo. Nei casi gravi trasferire d'urgenza in ospedale.

- **Ingestione** : Chiamare subito il medico.

- 4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati :

La mancanza di ossigeno legata all'esposizione a elevate concentrazioni può causare asfissia.

- Pericoli :

Rischio di disturbi respiratori

Solo se aspirato durante l'eventuale ingestione si potrebbe manifestare rischio di broncopolmonite ed edema polmonare.

- 4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattamento sintomatico (decontaminazione, funzioni vitali).

IT

(continua a pagina 4)

Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Data di compilazione: 23.07.2026

vers.N.: 15.0

Revisione: 20.12.2022

Nome commerciale : ACCENSIONE RAPIDA ml. 200 SPRAY

(Segue da pagina 3)

SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio

- 5.1 Mezzi di estinzione

- Agenti estinguenti raccomandati :

Anidride Carbonica, Polvere Chimica A/B/C, Schiuma, Idrocarburi Alogati.

- 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela :

In caso di incendio si possono liberare:

monossido di carbonio (CO).

Idrocarburi incombusti.

In determinate condizioni di incendio non sono da escludere tracce di altre sostanze nocive.

Evitare di respirare i fumi, usare maschera antigas e facciale con filtro specifico per fumi o gas d'incendio (colore bianco-rosso); in locali chiusi e/o a temperature elevate usare l'autorespiratore. Indossare indumenti ignifughi e mantenersi a distanza di sicurezza.

- 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

In caso di incendio, indossare sempre attrezzatura antincendio completa: casco protettivo con visiera, autorespiratore indipendente e indumenti e guanti ignifughi. BLEVE senza rischi. Le bombolette aerosol surriscaldate esplodono e possono essere gettate via con la forza. I contenitori di aerosol vicino al fuoco devono essere rimossi o raffreddati con acqua nebulizzata.

- Equipaggiamenti protettivi speciali : Portare un respiratore ad alimentazione autonoma.

- Ulteriori informazioni : Raffreddare i contenitori a rischio con un getto d'acqua.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

- 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza :

Garantire una sufficiente ventilazione.

- 6.2 Precauzioni ambientali: Ventilare l'ambiente contaminato fino a completo dissolvimento dei gas.

- 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:

Utilizzare mezzi di neutralizzazione.

Raccogliere il liquido o grasso con materiale assorbente (sabbia o materiali inerti) evitando di usare segatura o stracci.

Smaltimento del materiale contaminato conformemente al punto 13

Provvedere ad una sufficiente areazione.

- 6.4 Riferimento ad altre sezioni

Per informazioni relative ad un handling sicuro vedere Capitolo 7.

Per informazioni relative all'equipaggiamento protettivo ad uso personale vedere Capitolo 8.

Per informazioni relative allo smaltimento vedere Capitolo 13.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

- 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura :

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi, l'inalazione di vapori e nebbie.

Non utilizzare contenitori vuoti prima che siano stati puliti.

Prima delle operazioni di trasferimento assicurarsi che nei contenitori non vi siano materiali incompatibili residui.

Gli indumenti contaminati devono essere sostituiti prima di accedere alle aree da pranzo.

Durante il lavoro non mangiare né bere.

Si rimanda anche al paragrafo 8 per i dispositivi di protezione raccomandati.

Accurata ventilazione/aspirazione nei luoghi di lavoro.

Garantire una corretta aspirazione in prossimità delle macchine per la lavorazione.

- Informazioni per prevenire esplosioni ed incendi : Non sono richiesti provvedimenti particolari.

- Precauzioni per la manipolazione :

Evitare il contatto e l'inalazione dei vapori; non mangiare, bere o fumare durante il lavoro. Operare in locali attrezzati per prodotti volatili, con impianti elettrici conformi alle norme vigenti; evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche e la vicinanza di fonti d'ignizioni.

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi, l'inalazione di vapori e nebbie.

Non utilizzare contenitori vuoti prima che siano stati puliti.

Prima delle operazioni di trasferimento assicurarsi che nei contenitori non vi siano materiali incompatibili residui.

Gli indumenti contaminati devono essere sostituiti prima di accedere alle aree da pranzo.

Durante il lavoro non mangiare né bere.

Si rimanda anche al paragrafo 8 per i dispositivi di protezione raccomandati.

Accurata ventilazione/aspirazione nei luoghi di lavoro.

Garantire una corretta aspirazione in prossimità delle macchine per la lavorazione.

(continua a pagina 5)

Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Data di compilazione: 23.07.2026

vers.N.: 15.0

Revisione: 20.12.2022

Nome commerciale : ACCENSIONE RAPIDA ml. 200 SPRAY

(Segue da pagina 4)

Evitare il contatto con gli occhi.
Adottare le normali norme igieniche.

- 7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità**- Condizioni per lo stoccaggio :** Stoccare gli imballi su strutture solide.**- Indicazioni sullo stoccaggio misto :**

Stoccare il prodotto in locali freschi e ventilati, al riparo da qualsiasi fonte di combustione e calore, dall'esposizione solare e possibilmente senza scarichi fognari aperti. Il pavimento del locale deve essere incombustibile, impermeabile e non deve permettere lo spandimento di perdite all'esterno.

- Classe appartenenza per liquidi infiammabili (VCI) : non necessario**- 7.3 Usi finali specifici :** Vedi usi identificati punto 1

SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/della protezione individuale

- 8.1 Parametri di controllo**- Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro :****64742-49-0 isoesano - idrocarburi C6 isoalcani <5% n-esano.**TLV Valore a lungo termine: 1200 mg/m³, 353 ppmTLV/TWA EC Valore a lungo termine: 1200 mg/m³, 353 ppm**60-29-7 dietil etere stabilizzato**STEL Valore a breve termine: 616 mg/m³, 200 ppm

Effetti critici: ssnc, irrt (rspr at)

TWA Valore a breve termine: 1516 mg/m³, 500 ppmValore a lungo termine: 1213 mg/m³, 400 ppmVL Valore a breve termine: 616 mg/m³, 200 ppmValore a lungo termine: 308 mg/m³, 100 ppm**74-98-6 idrocarburo C3 propano**

TWA Valore a lungo termine: 1000 ppm

101316-72-7 olii lubrificanti (petrolio), C24-50, estratti con solvente, decerati, idrogenati

Miscela di oli minerali paraffinici di cui l'estratto al DMSO < 3% p/p (secondo metodo IP 346/92) rispetta la nota L della

Direttiva 97/56/CE Allegato I, pertanto la classificazione cancerogeno non è applicabile.

TLV Valore a breve termine: 10 (nebbia oleosa) mg/m³Valore a lungo termine: 5 (nebbia oleosa) mg/m³**- Valore limite biologici - DNEL****87741-01-3 idrocarburi C4 <0,1% buta-1,3-diene**

Cutaneo DNEL (EC) 23,4 mg/kg (Lungo termine - Dermale - Lavoratori)

Per inalazione DNEL (EC) 2,21 mg/m³ (Lungo termine - Inalazione - Lavoratori)0,0664 mg/m³ (Lungo termine - Inalazione - Popolazione)**64742-49-0 isoesano - idrocarburi C6 isoalcani <5% n-esano.**

Orale DNEL (EC) 1.301 mg/kg (Lungo termine - Orale - Popolazione)

Cutaneo DNEL (EC) 13.964 mg/kg bw/day (Lungo termine - Dermale - Lavoratori)

1.377 mg/kg bw/day (Lungo termine - Dermale - Popolazione)

Per inalazione DNEL (EC) 5.306 mg/m³ (Lungo termine - Inalazione - Lavoratori)1.137 mg/m³ (Lungo termine - Inalazione - Popolazione)**60-29-7 dietil etere stabilizzato**

Orale DNEL (EC) 15,6 mg/kg (Lungo termine - Orale - Popolazione)

Cutaneo DNEL/24h 44 mg/kg (Lungo termine - Dermale - Lavoratori)

15,6 mg/kg (Lungo termine - Dermale - Popolazione)

DNEL (EC) 15,6 mg/kg (Lungo termine - Orale - Popolazione)

Per inalazione DNEL (EC) 616 mg/m³ (Breve termine - Inalazione - Lavoratori)308 mg/m³ (Lungo termine - Inalazione - Lavoratori)

(continua a pagina 6)

Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Data di compilazione: 23.07.2026

vers.N.: 15.0

Revisione: 20.12.2022

Nome commerciale : ACCENSIONE RAPIDA ml. 200 SPRAY

(Segue da pagina 5)

		54,5 mg/m ³ (Lungo termine - Inalazione - Popolazione)
101316-72-7 olii lubrificanti (petrolio), C24-50, estratti con solvente, decerati, idrogenati		
Miscela di oli minerali paraffinici di cui l'estratto al DMSO < 3% p/p (secondo metodo IP 346/92) rispetta la nota L della Direttiva 97/56/CE Allegato I, pertanto la classificazione cancerogeno non è applicabile.		
Per inalazione	DNEL (EC)	5,4 mg/m ³ (Lungo termine - Inalazione - Lavoratori)
		1,2 mg/m ³ (Lungo termine - Inalazione - Popolazione)
- Valori limite biologici - PNEC		
60-29-7 dietil etere stabilizzato		
PNEC (EC)	2 mg/L (acqua dolce)	
	0,2 mg/L (acqua marina)	
	1,65 mg/L (emissione saltuaria)	
	4,2 mg/L (impianto depurazione)	
PNEC (EC)	9,14 mg/kg (sedimento (acqua dolce))	
	0,914 mg/kg (sedimento (acqua marina))	
	0,66 mg/kg (suolo)	

- Ulteriori indicazioni :

La dimensione delle particelle della miscela è inferiore a 100 Pm e per alcuni di essi è inferiore a 10 Pm. Il diametro aerodinamico medio è di 28 µm. Questi valori possono variare a seconda delle condizioni d'uso (temperatura, tempi di consegna e movimento relativo).

- 8.2 Controlli dell'esposizione**- Controlli tecnici idonei**

Aerare i locali dove il prodotto viene impiegato.

Evitare la produzione e la diffusione di nebbie e di aerosols tramite schermatura delle macchine e l'utilizzo di ventilazione/aspirazione localizzata.

- Protezione generale e misure igieniche :

Osservare le misure di sicurezza usuali nella manipolazione di sostanze chimiche.

Tenere lontano da cibo, bevande e foraggi.

Togliere immediatamente gli indumenti contaminati.

Non inalare gas/vapori/aerosol.

Evitare il contatto con la pelle.

Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.

- Protezione respiratoria

Non necessaria in ambienti ben ventilati.



Nel caso in cui venga superato il limite di esposizione utilizzare maschera con cartuccia per polveri, nebbie, vapori organici.

- Protezione delle mani

Non necessario se usato correttamente.

Per il contatto continuo negli ambiti di impiego con elevato pericolo di ferimento (rischio meccanico) non può essere consigliato alcun tipo di materiale adatto per i guanti.

Le informazioni si basano su test eseguiti da Fornitori materie prime, su dati bibliografici e sulle informazioni dei Produttori di guanti o si ricavano, per analogia, da sostanze di simile composizione.

- Per il contatto continuo e prolungato sono adatti :

Guanti resistenti all'olio.

Guanti resistenti ai solventi.

Guanti resistenti ai solventi.¹

- Materiale dei guanti :

Guanti in neoprene.**-*

Gomma nitrilica.

Spessore materiale consigliato : ≥ 0,38 mm

Spessore materiale raccomandato > = 0,45 mm.

(continua a pagina 7)

Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Data di compilazione: 23.07.2026

vers.N.: 15.0

Revisione: 20.12.2022

Nome commerciale : ACCENSIONE RAPIDA ml. 200 SPRAY

(Segue da pagina 6)

- Tempo di permeazione del materiale dei guanti :Minuti $\leq$ 480 (permeazione secondo EN 374-3)

Livello di permeazione = ND - Indice di degradazione = 1)

INDICE DI PERMEAZIONE:6 = ND = 0,0 $\mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{minuto}$ = 0 n° gocce/hr5 = E $\leq$ 0,9 $\mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{minuto}$ = 0 - 1/2 n° gocce/hr4 = VG = 0,9 $\mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{minuto}$ = 1 - 5 n° gocce/hr3 = G $\leq$ 90 $\mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{minuto}$ = 1 - 50 n° gocce/hr2 = F $\leq$ 900 $\mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{minuto}$ = 51 - 500 n° gocce/hr1 = P $\leq$ 9000 $\mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{minuto}$ = 501 - 5000 n° gocce/hr**INDICE DI RESISTENZA ALLA DEGRADAZIONE:**

1 = OTTIMA = Effetto degradante trascurabile.

2 = BUONA = Effetto degradante debole.

3 = DISCRETA = Effetto degradante moderato.

4 = SCARSA = Effetto degradante marcato.

- Come protezione contro gli spruzzi sono adatti dei guanti costituiti dai materiali seguenti:

Se ci si aspetta che il materiale dei guanti venga esposto solo per breve tempo a degli spruzzi, si consiglia, per una migliore accettazione da parte degli utilizzatori, l'impiego di guanti imbottiti in tessuto a maglia che sono i più comodi da indossare.

- Protezione degli occhi/del volto

Indossare occhiali di sicurezza dove esiste la possibilità di contatto con il prodotto.



Occhiali con protezioni laterali EN 166 F CE.

- Protezione del corpo : Non necessario se usato correttamente.**- Controlli dell'esposizione ambientale** Non sono necessarie precauzioni speciali per proteggere l'ambiente.**- Misure di gestione dei rischi** Dopo aver utilizzato lo spray deporlo lontano da fonti di calore.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

- 9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali**- Indicazioni generali****- Stato fisico**

Aerosol

- Colore :

giallo chiaro

- Odore :

simile all'etere

- Soglia olfattiva:

0,5-1%

- Punto di fusione :

Non definito a causa di aerosol

- Punto di ebollizione o punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione

-44 °C

- Infiammabilità ≥ 45 cm = Estremamente infiammabile.**- Limite di esplosività inferiore e superiore****- inferiore :**

1 Vol % (LEL)

- superiore :

48 Vol % (UEL)

- Punto di infiammabilità :

Non infiammabile.

non infiammabile

- Infiammabilità (Direttiva 2008/47/CEE del 08/04/2008) :**- Temperatura/punto di accensione :**

170 °C (calcolato)

- Temperatura di decomposizione :

N.D.

- ph

La miscela è non polare/aprotica.

n.d.

- Viscosità**- Viscosità cinematica**

Non definito a causa di aerosol

- Temperatura di esercizio consigliata :**- dinamica :**

Non definito

- cinematica della miscela :**- Solubilità****- Acqua :**

poco e/o non miscibile

- Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore logaritmico)

Non definito

- Tensione di vapore a 20 °C:

2.100 hPa (calcolato)

(continua a pagina 8)

Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Data di compilazione: 23.07.2026

vers.N.: 15.0

Revisione: 20.12.2022

Nome commerciale : ACCENSIONE RAPIDA ml. 200 SPRAY

(Segue da pagina 7)

- Pressione in bombola a 50 °C:	4,2-5,2 Bar (AIA 43.030)
- Pressione in bombola :	
- Densità e/o densità relativa	
- Densità a 20 °C:	0,62133 g/cm ³ (AIA 43.010)
- Densità relativa :	Non definito
- Densità del vapore :	Non definito
- 9.2 Altre informazioni	Radioattività: non radioattivo.
- Aspetto	
- Aspetto / stato fisico :	Aerosol
- Informazioni importanti sulla protezione ambiente e sicurezza :	VALORI UNITÀ MISURA METODO
- Autoaccensione :	prodotto non autoinfiammabile.
- Pericolo di esplosione :	Possibilità di esplosione se utilizzato o conservato in maniera impropria
- Tenore del solvente :	
- Solventi organici punto ebollizione ≤250°C :	99,4 % (calcolato)
- Contenuto non evaporabile :	0,6 % (calcolato)
- Potenziale di Riscaldamento Globale "GWP":	
- Contenuto solidi :	0,0 % (calcolato)
- Cambio di stato	
- Velocità di evaporazione :	Non definito causa aerosol.
- Informazioni relative alle classi di pericoli fisici	
- Esplosivi	non necessario
- Gas infiammabili	non necessario
- Aerosol	Aerosol altamente infiammabile. Contenitore pressurizzato: può scoppiare se riscaldato.
- Gas comburenti	non necessario
- Gas sotto pressione	non necessario
- Liquidi infiammabili	non necessario
- Solidi infiammabili	non necessario
- Sostanze e miscele autoreattive	non necessario
- Liquidi piroforici	non necessario
- Solidi piroforici	non necessario
- Sostanze e miscele autoriscaldanti	non necessario
- Sostanze e miscele che emettono gas infiammabili a contatto con l'acqua	non necessario
- Liquidi comburenti	non necessario
- Solidi comburenti	non necessario
- Perossidi organici	non necessario
- Sostanze o miscele corrosive per i metalli	non necessario
- Esplosivi desensibilizzati	non necessario
- Ulteriori indicazioni :	Il prodotto non è esplosivo, tuttavia i vapori più pesanti dell'aria potrebbero formare miscele esplosive o depositarsi in cunicoli e condotti di aerazione, infiammandosi in presenza di fiamme libere, corpi incandescenti, motori elettrici, scintille, accumuli di elettricità statica o altre fonti di accensione poste anche molto lontano dal punto di utilizzo del prodotto.

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

- **10.1 Reattività** : Nessuna reazione pericolosa se immagazzinato e usato adeguatamente.
- **10.2 Stabilità chimica** : Stabile se non riscaldato a temperatura superiore a 50 °C.
- **Decomposizione termica / condizioni da evitare** :
Il prodotto non si decompone se manipolato e immagazzinato secondo le norme.
- **10.3 Possibilità di reazioni pericolose** :
Nessuna reazione pericolosa se immagazzinato e usato adeguatamente.
- **10.4 Condizioni da evitare** : Non sono disponibili altre informazioni.
- **10.5 Materiali incompatibili**: Silne utleniacze.
- **10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi**:
Il prodotto è infiammabile e può causare prodotti di decomposizione pericolosi dopo la combustione.

(continua a pagina 9)

Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Data di compilazione: 23.07.2026

vers.N.: 15.0

Revisione: 20.12.2022

Nome commerciale : ACCENSIONE RAPIDA ml. 200 SPRAY

(Segue da pagina 8)

vedere punto 5

- Ulteriori indicazioni :

La stabilità del prodotto è buona in condizioni normali di temperatura; nei periodi estivi possono verificarsi sovrapressioni all'interno dei contenitori.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

- **11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008**

- **Tossicità acuta** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

- **Valori LD/LC50 per la classificazione :**

ATE (Stima di tossicità acuta (STA))

Orale	LD50	≤3.333 mL/Kg (ratto)
Per inalazione	LC50/4h	≥41,7 mg/L (ratto)

87741-01-3 idrocarburi C4 <0,1% buta-1,3-diene

Per inalazione	LC50/4h	5,3 mg/L (ratto) (OECD 403) sostanza in analisi (similare) CAS 68955-28-2
----------------	---------	--

64742-49-0 isoesano - idrocarburi C6 isoalcani <5% n-esano.

Orale	LD50	>5.000 mL/Kg (ratto) (OCSE 401)
Cutaneo	LD50	>3.000 mg/kg (coniglio)
	LD50	>5 mg/kg-bw (coniglio) ((read across))
Per inalazione	LC50/4h	>20 mg/L (ratto) (OECD 403)

60-29-7 dietil etere stabilizzato

Orale	LD50	≤1.600 mL/Kg (ratto)
Cutaneo	LD50	≥20.000 mg/kg (coniglio)
Per inalazione	LC50/4h	≥20 mg/L (ratto)

74-98-6 idrocarburo C3 propano

Per inalazione	LC50	1.443 mg/L (ratto) Clork DG and Tiston DJ (1982)
	LC50	14.442.738 mg/m³ (ratto) Claek DG and Tiston DJ (1982)
	LC50/4h	658 mg/L (ratto)
	LC50	800.000 ppm (ratto) Clark DG and Tiston DJ 1982

101316-72-7 olii lubrificanti (petrolio), C24-50, estratti con solvente, decerati, idrogenati

Miscela di oli minerali paraffinici di cui l'estratto al DMSO < 3% p/p (secondo metodo IP 346/92) rispetta la nota L della
Direttiva 97/56/CE Allegato I, pertanto la classificazione cancerogeno non è applicabile.

Orale	LD50	≥5.000 mg/kg (ratto) (OECD 401)
Cutaneo	LD50	≥5.000 mg/Kg (coniglio) (OECD 402)

- **Irritabilità primaria**

- **Corrosione cutanea/irritazione cutanea** Provoca irritazione cutanea.

- **Gravi danni oculari/irritazione oculare**

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

- **Sensibilizzazione** : Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

- **Inalazione** : Prolungate esposizioni a vapori o nebbie possono causare irritazioni alle vie respiratorie.

- **Ingestione** :

Nessun rischio nelle normali modalità d'uso.

Solo se aspirato durante l'eventuale ingestione si potrebbe manifestare rischio di broncopolmonite ed edema polmonare.

- **Mutagenicità sulle cellule germinali**

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

- **Cancerogenicità** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

- **Tossicità per la riproduzione** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

- **Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola**

Può provocare sonnolenza o vertigini.

- **Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta**

Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

(continua a pagina 10)

Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Data di compilazione: 23.07.2026

vers.N.: 15.0

Revisione: 20.12.2022

Nome commerciale : ACCENSIONE RAPIDA ml. 200 SPRAY

(Segue da pagina 9)

- **Pericolo in caso di aspirazione** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- **11.2 Informazioni su altri pericoli**

- **Proprietà di interferenza con il sistema endocrino**

Nessuno dei componenti è contenuto.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente.

- 12.1 Tossicità

- Presenza di sostanze pericolose per l'ambiente :

La quantità di sostanza pericolosa per l'ambiente presente nella miscela e la sua classificazione è illustrato nel punto 3.

- Tossicità acquatica :

87741-01-3 idrocarburi C4 <0,1% buta-1,3-diene

LC50/48h 14,2 mg/L (Daphnia Magna)
(Q)SAR buteneLC50/96h 19 mg/L (pesce)
(Q)SAR buteneEC50/96h 7,7 mg/L (Algae)
(Q)SAR butene

64742-49-0 isoesano - idrocarburi C6 isoalcani <5% n-esano.

LC50 >1 mg/L (Oryzias latipes) ((read across))

EL50/72h 13,56 mg/L (Pseudokirchneriella subcapitata) (QSAR)

EL50/48h 31,9 mg/L (Daphnia Magna) (QSAR)

60-29-7 dietil etere stabilizzato

LC50/48h ≥100 mg/L (pesce)

EC50/72h ≥100 mg/L (Desmodesmus subspicatus)

EC50/48h ≥100 mg/L (Daphnia Magna)

- 12.2 Persistenza e degradabilità :

Il prodotto è parzialmente biodegradabile. Rimangono dei residui significativi.

Facilmente biodegradabile

- 12.3 Potenziale di bioaccumulo :

Dati non disponibili per la sostanza in quanto non è prescritta la relazione sulla sicurezza chimica; Non sono disponibili dati di letteratura e nelle SDS delle sostanze costituenti la miscela

- 12.4 Mobilità nel suolo :

Dati non disponibili per la sostanza in quanto non è prescritta la relazione sulla sicurezza chimica; Non sono disponibili dati di letteratura e nelle SDS delle sostanze costituenti la miscela

- 12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

Secondo l'allegato XIII del Regolamento (EC) 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione e la restrizione delle sostanze chimiche presenti (vedi punto 3 e 2): non soddisfa i criteri di classificazione come PBT e come vPvB - pertanto non applicabile.

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente.

- PBT (sostanze persistenti bioaccumulabili e tossiche) : Non applicabile

- vPvB (sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili) : Non applicabile

- 12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Vedere la sezione 11 per informazioni in merito alle proprietà dannose sul sistema endocrinale.

- 12.7 Altri effetti avversi :

- Effetti di ecotossicità :

Dati non disponibili per la sostanza in quanto non è prescritta la relazione sulla sicurezza chimica; Non sono disponibili dati di letteratura e nelle SDS delle sostanze costituenti la miscela

- Osservazioni : Tossico per i pesci.

- Indicazioni ecologiche aggiuntive

- Indicazioni generali :

Pericolosità per le acque classe 2 (VvVWS) (Autoclassificazione): pericoloso

Non immettere nelle acque freatiche, nei corsi d'acqua o nelle fognature.

Pericolo per le acque potabili anche in caso di perdite nel sottosuolo di piccole quantità di prodotto.

Tossico per pesci e plancton.

(continua a pagina 11)

Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Data di compilazione: 23.07.2026

vers.N.: 15.0

Revisione: 20.12.2022

Nome commerciale : ACCENSIONE RAPIDA ml. 200 SPRAY

Tossico per gli organismi acquatici

(Segue da pagina 10)

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

- 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti :

Manipolare eventuali residui o scarti di lavorazione secondo le norme di sicurezza già descritte ai punti 7 e 8. Lo stoccaggio dei contenitori dei rifiuti dovrà essere effettuato in apposita area delimitata, aerata e lontana da fonti di calore e/o da materiali incompatibili (Cap.10), presidiata da bacino di contenimento incombustibile, impermeabile, inattaccabile dal rifiuto e fisicamente separata dal magazzino materie prime.

- Codice rifiuto imballo :

ACC = Bombolette in banda stagnata.

Codice rifiuto CER riferito alle bombolette spray svuotate : 15 01 10*

- Codice catalogo Europeo dei rifiuti (CER) riferito alla miscela o sostanza:

Secondo il catalogo europeo dei rifiuti, i codici dei rifiuti non sono specifici all'articolo, ma specifici all'applicazione. I codici dei rifiuti devono essere assegnati dall'utilizzatore in base all'applicazione che è stata fatta di questo articolo.

- Caratteristiche pericolo rifiuto : HP3 = aerosol infiammabili

- Trattamento dei contenitori dopo svuotamento :

E' sconsigliabile togliere le etichette di riconoscimento e i simboli di pericolosità dai contenitori svuotati.

- Consigli :

Smaltimento in conformità con le disposizioni Comunali.

La singola bombola può essere smaltita attraverso la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani salvo divieti dei Comuni interessati.

Smaltire questo materiale e relativi contenitori in un punto di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

- 14.1 Numero ONU o numero ID

- ADR, IMDG, IATA

UN1950

- 14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto

- ADR

1950 AEROSOL

- IMDG

AEROSOLS, MARINE POLLUTANT

- IATA

AEROSOLS, flammable

- 14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto

- ADR



- Classe

2.5F Gas

- Etichetta

2.1

- IMDG, IATA



- Class

2.1 Gas

- Label

2.1

- 14.4 Gruppo d'imballaggio

- ADR, IMDG, IATA

non necessario

- 14.5 Pericoli per l'ambiente

Il prodotto contiene materie pericolose per l'ambiente:

- Marine pollutant :

Sì

- 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Attenzione: Gas

- Numero Kemler ADR/RID :

-

(continua a pagina 12)

Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Data di compilazione: 23.07.2026

vers.N.: 15.0

Revisione: 20.12.2022

Nome commerciale : ACCENSIONE RAPIDA ml. 200 SPRAY

(Segue da pagina 11)

- Numero EMS :	F-D,S-U
- Stowage Code	SW1 Protected from sources of heat. SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of living quarters.
- Segregation Code	SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except for division 1.4. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2. For WASTE AEROSOLS: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.
- 14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO	Non applicabile
- Trasporto/ulteriori indicazioni:	
- ADR	
- Quantità limitate (LQ)	1L
- Quantità esenti (EQ)	Codice: E0 Vietato al trasporto in quantità esente
- Categoria di trasporto	2
- Codice di restrizione in galleria	D
- IMDG	
- Limited quantities (LQ)	1L
- Excepted quantities (EQ)	Code: E0 Not permitted as Excepted Quantity
- UN "Model Regulation":	UN 1950 AEROSOL, 2.1
- Regolamento UE 927/2012 - Numero di codice Dogana:	2909 11 00

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

- 15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela
- Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008
Il prodotto è classificato ed etichettato conformemente al regolamento CLP.
- Pittogrammi di pericolo



- Avvertenza Pericolo
- Componenti pericolosi che ne determinano l'etichettatura:
isoesano - idrocarburi C6 isoalcani <5% n-esano.
dietil etere stabilizzato
- Indicazioni di pericolo
H222-H229 Aerosol altamente infiammabile. Contenitore pressurizzato: può scoppiare se riscaldato.
H315 Provoca irritazione cutanea.
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.
H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- 2.3 Altri pericoli :
- Consigli di prudenza
P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P103 Leggere attentamente e seguire tutte le istruzioni.

(continua a pagina 13)

Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Data di compilazione: 23.07.2026

vers.N.: 15.0

Revisione: 20.12.2022

Nome commerciale : ACCENSIONE RAPIDA ml. 200 SPRAY

(Segue da pagina 12)

- P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P211 Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione.
- P251 Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso.
- P261 Evitare di respirare gli aerosol.
- P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua.
- P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312 In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
- P410+P412 Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C (122°F).
- P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali.

- **Ulteriori dati:** EUH019 Può formare perossidi esplosivi.- **Valutazione della sicurezza chimica**

Autorizzazione ai sensi del Regolamento Reach (Regolamento CE n° 1097/2006) sostanze presenti nell'elenco delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) candidate all'autorizzazione: n-esano > 0,1%

- **Direttiva 2012/18/UE**- **Sostanze pericolose specificate - ALLEGATO I** Nessuno dei componenti è contenuto.- **Categoria Seveso**

P3a AEROSOL INFIAMMABILI

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico

- **Quantità limite (tonnellate) ai fini dell'applicazione dei requisiti di soglia inferiore** 150 t- **Quantità limite (tonnellate) ai fini dell'applicazione dei requisiti di soglia superiore** 500 t- **REGOLAMENTO (CE) n. 1907/2006 ALLEGATO XVII** Restrizioni: 3- **Disposizione Direttiva 1999/45/CEE :**- **COV dell'UE:** 617,3 g/l- **COV dell'UE in %:** 99,35 %- **Contenuto Svizzero OCOV :** 99,35 %

Classe	quota in %
NC	99,4

- **Classe di pericolosità per le acque:**

Pericolosità per le acque classe 2 (Vw/VwS) (Autoclassificazione): pericoloso

- **Ulteriori disposizioni, limitazioni e decreti proibitivi :**- **Sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) ai sensi della regolamento REACH, articolo 57 - 59**

Sono presenti sostanze SVHC indicate nella "LISTA DEI CANDIDATI" : n-esano < 0,1%

- **Regolamento RoHS :**

Non sono presenti le seguenti sostanze: Piombo, Mercurio, Cadmio, Cromo esavalente, bifenili polibromurati (PBB), Eteri di difenilipolibromurati (PBDEs) elencati nel Decreto legislativo del 4 marzo 2014 n° 27 attuazione della Direttiva 2011/65/CE (RoHS)

- **Altre normative di riferimento :**

D.Lgs. 81/2008 del 09/04/2008 tutela e sicurezza della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Valutazione dei rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici pericolosi e cancerogeni.

DPR 1124/65 del 30/06/1965 e successive modifiche ed integrazioni. Nuova tabella delle malattie professionali anno 2008 del 14/01/2008

D.Lgs. 22/1997 del 05/02/2007 Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti - 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/689/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.

D.M. del 19/04/2000 Creazione di una banca dati sui preparati pericolosi, in attuazione dell'art.10, comma 2, del D.lgs. n°285 del 16/07/98.

Regolamento 648/2004/CEE Etichettatura detergenti

D.Lgs. 136/83 Biodegradabilità detergenti.

DPR 691/82 Attuazione della direttiva 75/439/CEE relativa alla eliminazione degli oli usati.

DL 95/1992 Attuazione della direttiva 87/101/CEE relativa alla raccolta degli oli usati.

DL 475/1988 Smaltimento rifiuti industriali e successivi aggiornamenti.

DL 152/99 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento.

DPR 203/88 del 12/07/90 contenimento emissioni inquinanti nell'aria degli impianti industriali e successive modifiche.

Direttiva 2008/47/CEE del 08/04/2008 che modifica la direttiva 324/1975/CEE relativa al confezionamento ed etichettatura generatori aerosol.

Regolamento 1907/2006/CEE del 18/12/2006 registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione sostanze chimiche (REACH).

Regolamento 1272/2008/CEE del 16/12/2008 classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP/GHS).

Regolamento 790/2009/CEE del 10/08/2009 modifiche al regolamento 1272/2008/CEE relative alla classificazione, etichettatura ed imballaggio sostanze e miscele.

Regolamento (UE) N. 453/2010 del 20/05/2010

(continua a pagina 14)

Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Data di compilazione: 23.07.2026

vers.N.: 15.0

Revisione: 20.12.2022

Nome commerciale : ACCENSIONE RAPIDA ml.
200 SPRAY

(Segue da pagina 13)

- **15.2 Valutazione della sicurezza chimica:** Una valutazione della sicurezza chimica non è stata effettuata.

SEZIONE 16: Altre informazioni

L'utilizzatore è tenuto ad assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni ivi contenute in relazione all'utilizzo specifico.

L'utilizzatore è altresì tenuto a rispettare a pieno le norme di sicurezza descritte. I dati e le informazioni si basano sulla letteratura disponibile e su nostre specifiche conoscenze alla data di compilazione; queste sono riferite unicamente al prodotto indicato. Inoltre le caratteristiche menzionate nel presente documento non costituiscono specifiche contrattuali. Il presente profilo di sicurezza annulla e sostituisce la precedente edizione.

- Dichiarazione di conformità :

Scheda conforme alle disposizioni Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

- Frasi rilevanti

H220 Gas altamente infiammabile.
 H224 Liquido e vapori altamente infiammabili.
 H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.
 H280 Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato.
 H302 Nocivo se ingerito.
 H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
 H315 Provoca irritazione cutanea.
 H332 Nocivo se inalato.
 H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.
 H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
 H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
 EUH019 Può formare perossidi esplosivi.
 EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

- Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008

Aerosol	Principi ponte
Corrosione/irritazione della pelle Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo a lungo termine (cronico) per l'ambiente acquatico	La classificazione della miscela si basa generalmente sul metodo di calcolo utilizzando i dati della sostanza ai sensi della normativa (CE) n° 1272/2008.

- Scheda redatta da: EUREX. srl

- Per ulteriori chiarimenti contattare :

info@eurexsrl.it

Il presente documento informatico (privo di firma) è emesso in modo controllato.

- Data della versione precedente: 21.06.2021

- Abbreviazioni e acronimi :

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
 ICAO: International Civil Aviation Organisation
 PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
 Flam. Gas 1A: Gas infiammabili – Categoria 1A
 Aerosol 1: Aerosol – Categoria 1
 Press. Gas (Comp.): Gas sotto pressione – Gas compresso
 Flam. Liq. 1: Liquidi infiammabili – Categoria 1
 Flam. Liq. 2: Liquidi infiammabili – Categoria 2
 Acute Tox. 4: Tossicità acuta – Categoria 4
 Skin Irrit. 2: Corrosione/irritazione della pelle – Categoria 2
 STOT SE 3: Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) – Categoria 3
 STOT RE 2: Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) – Categoria 2
 Asp. Tox. 1: Pericolo in caso di aspirazione – Categoria 1
 Aquatic Chronic 2: Pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo a lungo termine per l'ambiente acquatico – Categoria 2

- Fonti :

NIOSH/RTECS - Registry of Toxic Effects of Chemical Substances.
 I.N.R.S. - Réaction Chimiques Dangereuses.
 CESIO - Classification and labelling of anionic, nonionic surfactants (1990).
 Aldrich - Library of Chemical Safety Data.
 Patty - Industrial Hygiene and Toxicology.

- A.C.G. The Threshold Limit Values.

- * **Dati modificati rispetto alla versione precedente.:** * = Modificati