

PS4-HH ABC

Pressione
permanente

Polvere

4 kg

Temperatura di funzionamento

-30° + 60°

ANAFGROUP



Ministero
dell'Interno



21



144



✓

CORPO

ACCIAIO

Serbatoio due pezzi in acciaio, realizzato tramite profonda imbutitura. Verniciato esternamente con resina poliesteri

VALVOLA

ALLUMINIO

Valvola a leva realizzata in alluminio. Il manometro resistente agli urti permette il controllo della pressione.

AGENTE ESTINGUENTE

Polvere estinguente ABC, certificata secondo EN 615.

PROPELLENTE

Il gas propellente utilizzato è l'azoto, a cui è aggiunta una piccola percentuale di elio per rilevare elettronicamente eventuali perdite.

MANICHETTA/CONO

La manichetta in EPDM rinforzato coniuga perfetta flessibilità a resistenza (entro il range di temperature di utilizzo). Completa di ugello di scarica.

IMBALLAGGIO

Scatola singola in cartone, robusta e adatta al trasporto.



Configurazione

● Standard

○ Su richiesta

SUPPORTO



●

SUPPORTO PS-F MURO
ZINCOTROPICALIZZATO



○


SUPPORTO A MURO ZINCATO PG-M E
FG-M



○

SUPPORTO PS4-HJ/HH TRASPORTO
FILO

ANELLO & BASE PROTETTIVA



●

PORTAMANICHETTA COMPENSATORI
D160 NERO



○

FONDELLO PLASTICA C/PORTAM 6KG
D160 NERO

IMBALLAGGIO



○ SCATOLA 4KG/LT D160

Dati tecnici

CLASSI DI FUOCO	21A 144B C	
CARICA	4 kg ±2%	
MATERIALE	ACCIAIO	
CILINDRO	Processo di fabbricazione	Profonda Imbutitura
	Verniciatura esterna	Resina Poliestere
	Resistenza alla corrosione	480 H SECONDO ISO 9227:2017
AGENTE ESTINGUENTE	POLVERE ABC A32	
PROPELLENTE	N2 + HE	
SCARICA	Tempo di scarica	~ 17,7 s
PRESSIONE	Pressione di esercizio a 60 °C	15 bar
	Pressione di esercizio a 20 °C	13 bar
	Pressione di esercizio a -30 °C	11 bar
DIMENSIONI	Altezza totale	400 mm
	Diametro esterno serbatoio	160 mm
PESO	Massa Vuoto / Carico	2,05 kg / 6,05 kg
SPECIFICHE DI IMBALLO	Imballo standard	1 Pezzo scatola singola
	Dimensione scatola (B x L x H)	180 x 175 x 470 mm
	Peso per scatola	6,32 kg
	Pallet	72 Scatole
	Dimensioni pallet	800 x 1200 x 1500 mm
	Volume pallet	1,44 m3
	Massa per pallet (netto/lordo)	455 kg / 475 kg



Parti di ricambio

Descrizione	Codice
FILO DI SICUREZZA	00.005A.3220.00K0
SUPPORTO A MURO	00.005E.2900.00K0
SUPPORTO A MURO PER GANCIO SERBATOIO	00.005E.2950.00K0
O-RING VALVOLA	00.033E.1100.01K0
FASCETTA PORTAMANICHETTA Ø160	00.241E.2800.00K0
OTTURATORE COMPLETO IN OTTONE	00.241E.6100.00K0
MANOMETRO	00.245E.4951.10K0
SUPPORTO MURO ZINCATO MULTIUSO	00.752B.2900.10K0
MANICHETTA	00.850D.2400.05K0
COLLARE PORTAMANICHETTA DENTELLATO	00.850E.2960.01K0
FASCETTA METALLICA Ø160	00.850E.2970.00K0
FONDELLO Ø160	00.850E.7100.01K0
SPINA DI SICUREZZA	00.886E.5020.00K0
MECCANISMO RITEGNO	00.886E.5100.00K0
MOLLA	00.886E.5200.00K0
PORTAPESCANTE	00.886E.5810.00K0
SAGOLA	00.886E.6290.00K0
VALVOLA COMPLETA CON OR	00.886E.8100.01K0
SUPPORTO TRASPORTO	00.890D.2900.00K0
PESCANTE	00.895D.5900.00K0