

Scheda Tecnica

gen-08

prodotto: Ecoline LUBRIFICANTE MULTIFUNZIONE F1

<u>Descrizione</u> Prodotto tecnico spray avente funzione sbloccante, idrorepellente, lubrificante pro-

tettivo e sgrassante per particolari meccanici in genere.

<u>Impieghi</u> Formulazione innovativa che raggruppa 5 funzoni essenziali in un unico prodotto:

Sbloccante (aggredisce qualsiasi tipo di ossidazione su dadi, bulloni etc.)

Idrorepellente (per l'elettrotecnica e l'elettronica)

Lubrificante (con azione repellente contro lo sporco e la polvere)

Protettivo (la pellicola previene successive osssidazioni) Sgrassante (permette la rimozione di sporco, anche tenace).

Imballi: Bombola - 400 ml.

Caratteristiche
TecnicheColore:PaglierinoTecnicheForma:Liquida

Applicazione Agitare bene prima dell'uso. La valvola "Multiposition" permette l'erogazione a 360°.

Spruzzare il prodotto da una distanza di circa 20 cm, a brevi intervalli sulla parte da trattare, lasciando agire per qualche minuto e consentire di penetrare in profondità.

Classificazione [F+] - Estremamente infiammabile.

Avv. specifiche: Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre

a temperature superiori a 50℃. Non perforare o br uciare dopo l'uso.

Non vaporizzare su fiamma o corpo incandescente.

Contiene GPL (propell.), Distill. Petrolio idroraff. e dearom.

Stoccaggio 18 mesi dalla data di produzione , in contenitori integri e ambienti asciutti e freschi

(temperature tra 5 e 30℃).

Note particolari Ulteriori informazioni relative alla sicurezza e manipolazione del prodotto, sono

contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.

I dati riportati non sono impegnativi come garanzia assoluta in quanto le condizioni di impiego non sono sotto controllo diretto del produttore; è sempre consiglia-

bile effettuare prove preliminari.

PIGAL S.p.A. Via G. Rossa, 2 40056 Crespellano - Bologna - I Tel. +39 051 969068, Fax. +39 051 969353 sigill@pigal.it - www.pigal.it