

prodotto: **PULITORE PER FRENI "Jet"**

Descrizione Prodotto tecnico in forma di "Aerosol", la cui miscela propellente, è esente da CFC, dannosi per lo strato d'ozono.
Prodotto a base solvente, specifico per la pulizia degli impianti frenanti..

Impieghi Per la pulizia di freni a disco, a tamburo, frizioni e tutte le relative componenti: pinze, ganasce, tamburi, pattini, cilindri e molle); agisce in pochi minuti senza bisogno di risciaquo asportando rapidamente ogni traccia di sporco, residui oleosi, grassi ed ossidazioni. Non occorre smontare le parti.

Imballi bombola 500 ml

Caratteristiche Tecniche	<i>Colore</i>	Trasparente	
	<i>Forma</i>	Liquida	
	<i>Peso Specifico</i>	0,76	kg/dm ³
	<i>Pressione al caricamento</i>	5,5	bar
	<i>Punto d'infiammabilità (butano)</i>	<0	°C
	<i>Contenuto in solventi:</i>	ca. 80	%
	<i>Evaporazione a 20-25°C:</i>	50-60	sec.
	<i>Temperature all'applicazione</i>	5 ÷ 30	°C

Applicazione Agitare bene prima dell'uso.
Spruzzare da una distanza di circa 20 cm sulle componenti da trattare.
ATTENZIONE: NON usare su gomma, plastica e superfici verniciate.

Avvertenze: Prodotto classificato pericoloso (vedi relativa Scheda di Sicurezza).

Stoccaggio 18 mesi dalla data di produzione , in contenitori integri e ambienti asciutti e freschi (temperature tra 5 e 30°C).

Note particolari Ulteriori informazioni relative alla sicurezza e manipolazione del prodotto, sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.
I dati riportati non sono impegnativi come garanzia assoluta in quanto le condizioni di impiego non sono sotto controllo diretto del produttore; è sempre consigliabile effettuare prove preliminari.