



prodotto:

SVITA RAPIDO

<u>Descrizione</u>	Lubrificante/protettivo multiuso formato "Aerosol", la cui miscela propellente, è esente da CFC, dannosi per lo strato d'ozono.		
<u>Impieghi</u>	E' un prodotto professionale caratterizzato da bassissima tensione superficiale, svolge un'azione sbloccante, antiossidante e lubrificante su qualsiasi parte meccanica assemblata o soggetta a movimento. Ideale per bulloni, viti, serrature, cuscinetti, quadri elettrici etc. Rimuove l'umidità grazie alla sua azione idrorepellente senza danneggiare altre componenti (parti in gomma, superfici verniciate etc.).		
<u>Imballi</u>	bombola 200 e 400 ml		
<u>Caratteristiche Tecniche</u>	<i>Colore:</i>	paglierino	
	<i>Forma:</i>	liquida	
	<i>Peso Specifico:</i>	ca. 0,7	Kg/l
	<i>Punto d'infiammabilità (G.P.L.):</i>	< -50	°C
	<i>Pressione al caricamento</i>	3,2	bar
	<i>Solubilità:</i>	in solventi	
	<i>Temperature all'applicazione:</i>	5 ÷ 30	°C
	<i>Resa</i>	2-3 erogazioni bastano per un piccolo ingranaggio	
<u>Applicazione</u>	Agitare bene prima dell'uso. Spruzzare il prodotto da una distanza di circa 20 cm, a brevi intervalli sulla parte da trattare, lasciando agire per qualche minuto e consentire di penetrare in profondità.		
<u>Avvertenze</u>	<i>Prodotto <u>classificato pericoloso</u> (vedi relativa Scheda di Sicurezza).</i> <i>Avv. specifiche: Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre a temperature superiori a 50°C. Non perforare o bruciare dopo l'uso. Non vaporizzare su fiamma o corpo incandescente.</i>		
<u>Stoccaggio</u>	18 mesi dalla data di produzione , in contenitori integri e ambienti asciutti e freschi (temperature tra 5 e 30°C).		
<u>Note particolari</u>	<i>Ulteriori informazioni relative alla sicurezza e manipolazione del prodotto, sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.</i> <i><u>I dati riportati non sono impegnativi come garanzia assoluta in quanto le condizioni di impiego non sono sotto controllo diretto del produttore; è sempre consigliabile effettuare prove preliminari.</u></i>		

