

prodotto: **ANTIGELO PRONTO (-22 °C)**

**Descrizione** Fluido anticongelante di tipo permanente a base di Glicole Etilenico; additivato con uno speciale pacchetto di inibitori esente da ammine e nitriti.

**Impieghi** Idoneo per qualsiasi tipo di circuito sigillato, evita la formazione di schiuma ed incrostazioni senza aggredire le componenti in gomma o plastica (manicotti, guarnizioni). Protegge dalla corrosione le parti metalliche del circuito (Alluminio, Rame, Ottone, Ghisa, Acciaio etc.)

**Imballi** flacone 1 litro

**Caratteristiche  
Tecniche**

Colore:		blu	
Peso specifico a 15°C:	(ASTM D1122)	ca. 1,06	g/ml
Valore pH:	(ASTM D1287)	>8,5	
Punto d'ebollizione:	(ASTM D1120)	ca.105	°C
Punto di congelamento:		-22	°C
Solubilità in Acqua:		completa	

**Applicazione** Prodotto pronto all'uso, non diluire ulteriormente con acqua. E' compatibile con qualsiasi altro liquido anticongelante.

**Avvertenze:** Prodotto classificato pericoloso (vedi relativa Scheda di Sicurezza).

**Stoccaggio** 24 mesi , in contenitori integri e ambienti asciutti e freschi

**Note particolari** Ulteriori informazioni relative alla sicurezza e manipolazione del prodotto, sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.  
*I dati riportati non sono impegnativi come garanzia assoluta in quanto le condizioni di impiego non sono sotto controllo diretto del produttore; è sempre consigliabile effettuare prove preliminari.*