VPM GROUP S.R.L
Sede legale e operativa:
via Alfeno Varo, 15/17 - 25020 Alfianello (BS)
Tel. 030/9305067 Fax 030/9936898

Email: info@vpmgroupsrl.com - Sito internet: www.vpm-group.com
Email tecnico competente: laboratorio@vpmgroupsrl.com

Rev. n. 3 del 07/06/2018

Bollettino tecnico

CO.RA CERA RAPIDA DOPOLAVAGGIO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Cera brillantante idrorepellente adatta a tutti i tipi di carrozzerie d'auto. Il corretto utilizzo permette la rottura del velo d'acqua in gocce che vengono velocemente eliminate, lasciando infine un sottile velo protettivo che preserva la lucentezza originale delle vernici.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto: Liquido leggermente velato di colore rosa
Odore: Mora muschiata
pH: 6,00 +- 0,5
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: > 90°c
Punto di infiammabilità: > 61 °c
Densità relativa: 0,990 +- 0,02 gr/ml
Idrosolubilità: Completa

APPLICAZIONI

Lavaggio di carrozzerie di moto, auto, camion.

CONSIGLI PER L'IMPIEGO

Utilizzare il prodotto tal quale.
Dopo aver effettuato un accurato lavaggio con shampoo, a carrozzeria ancora bagnata spruzzare uniformemente la cera su tutta la superficie, poi procedere con un secondo veloce risciacquo con acqua ed in fine se necessario asciugare con una pelle di daino.

PRECAUZIONI D'USO

Il prodotto è sostanzialmente neutro, pertanto non sono necessarie particolari attenzioni durante l'uso.
Utilizzare sempre il prodotto in luoghi non sottoposti ai raggi diretti del sole, non far asciugare.

Questo prodotto non presenta rischi particolari, se utilizzato seguendo le nostre raccomandazioni ed applicato correttamente.
E' disponibile presso il vostro consulente commerciale una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E.
Immagazzinare possibilmente al coperto. Se per necessita' lo stoccaggio viene effettuato all'aperto, tenere i fusti in posizione orizzontale e coprirli con coperchio per evitare infiltrazioni d'acqua. Non stoccare gli imballi a temperature superiori a 60°C o direttamente al sole cosi' come e' bene mantenerli in luoghi non soggetti al gelo.

IMBALLAGGIO

Flacone da 750 ml

CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA

2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:

Pittogrammi:
GHS07

Codici di classe e di categoria di pericolo:
Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1

VPM GROUP S.R.L
Sede legale e operativa:
via Alfeno Varo, 15/17 - 25020 Alfianello (BS)
Tel. 030/9305067 Fax 030/9936898

Email: info@vpmgroupsrl.com - Sito internet: www.vpm-group.com
Email tecnico competente: laboratorio@vpmgroupsrl.com

Codici di indicazioni di pericolo:
H315 - Provoca irritazione cutanea
H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea.

Il prodotto, se portato a contatto con la pelle, provoca notevole infiammazione con eritemi, escare o edemi.
Il prodotto, se portato a contatto con la pelle, può provocare sensibilizzazione cutanea.

Numero ONU: 0000

Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti aldilà di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.