Co.ra S.p.A.
Sede legale e operativa:
via Corriera, 14 - 48033 Barbiano - Cotignola (RA) - IT
Tel. +39-054578137 Fax +39-0545-78734
cora@coraitaly.com

Rev. n. 4 del 13/06/2023

Scheda tecnica

CO.RA LUCIDA AUTO PROTETTIVO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Altamente efficace per la pulizia e la conservazione di tutti i tipi di vernici, presenta inoltre ottime proprietà idrorepellenti che favoriscono la rottura dell'acqua sulla carrozzeria.
Questo prodotto lascia un sottilissimo velo protettivo (percettibile anche al tatto, infatti provando a passare il palmo della mano dove lo si ha applicato si noterà una sensazione di liscio) sulle carrozzerie preservandole così dai continui attacchi quotidiani di agenti atmosferici e dallo smog.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Stato fisico: Liquido limpido
Colore: Violaceo
Odore: Mora muschiata
pH: 7,00 +- 0,5
Punto di ebollizione o punto iniziale di ebollizione e intervallo di ebollizione: > 90°c
Punto di infiammabilità: > 61 °c
Densità e/o densità relativa: 0,990 +- 0,02 gr/ml
Idrosolubilità: Completa

APPLICAZIONI

Carrozzerie di moto, auto e camion.

CONSIGLI PER L'IMPIEGO

Utilizzare il prodotto tal quale.
Dopo aver effettuato un accurato lavaggio con shampoo, a carrozzeria ben asciutta spruzzare il prodotto su piccole parti alla volta, poi procedere con ovatta o con un panno morbido alla stesura, facendo movimenti circolari finché il prodotto non asciuga completamente. Per una maggiore performance, ripassare infine le parti già trattate con un panno leggermente umido, così l'effetto brillante sarà ancora più performante. In caso di vernici particolarmente vecchie si consiglia di ripetere l'operazione.
Lavorare sempre su piccoli spazi alla volta.

PRECAUZIONI D'USO

Il prodotto è neutro.
Utilizzare sempre il prodotto in luoghi non sottoposti ai raggi diretti del sole, non far asciugare senza averlo ben steso.

Immagazzinare possibilmente al coperto. Se per necessità lo stoccaggio viene effettuato all'aperto, tenere i contenitori in posizione verticale e coprirli con coperchio per evitare infiltrazioni d'acqua. Non stoccare gli imballi a temperature superiori a 60°C o direttamente al sole cosi' come e' bene mantenerli in luoghi non soggetti al gelo.

IMBALLAGGIO

Flacone da 750 mL

CLASSIFICAZIONE

2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:

Pittogrammi:
GHS09

Co.ra S.p.A.
Sede legale e operativa:
via Corriera, 14 - 48033 Barbiano - Cotignola (RA) - IT
Tel. +39-054578137 Fax +39-0545-78734
cora@coraitaly.com

Codici di classe e di categoria di pericolo:
Aquatic Chronic 2

Codici di indicazioni di pericolo:
H411 - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Il prodotto è pericoloso per l'ambiente poichè è tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

Numero ONU: 3082

Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti aldilà di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.