



VPM GROUP S.R.L
Sede legale e operativa:
via Alfeno Varo, 15/17 - 25020 Alfianello (BS)
Tel. 030/9305067 Fax 030/9936898

Email: info@vpmgroupsrl.com - Sito internet: www.vpm-group.com
Email tecnico competente: laboratorio@vpmgroupsrl.com

Rev. n. 3 del 07/06/2018

Bollettino tecnico

CO.RA ADDITIVO VASCHETTE TERGICRISTALLI -35°C

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Detergente ad elevata efficacia pulente per cristalli di autoveicoli, ideale in ogni stagione, ed indispensabile durante le stagioni invernali, in quanto la particolare formulazione garantisce una protezione dal gelo fino a -35°C. Inoltre contiene una particolare miscela di tensioattivi appositamente scelti per evitare i fenomeni di stress cracking aiutando così lo scorrimento del tergicristallo sul vetro.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto: Liquido limpido di colore viola
Odore: Agrumato floreale alcoolico
pH: 9,0 +- 0,5
Punto di fusione/punto di congelamento: -35 °C +- 1
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: > 90 °C
Punto di infiammabilità: 25 °C
Densità relativa: 0,955 +- 0,02 gr/ml
Solubilità: In acqua completa in ogni suo rapporto
Idrosolubilità: Completa

APPLICAZIONI

Vaschette tergicristallo e lavafari settore autotrazione pesante e leggera.

CONSIGLI PER L'IMPIEGO

Attenersi alle diluizioni della seguente tabella in funzione della protezione dal gelo che si vuole ottenere.

| | ACQUA | PUNTO DI CONGELAMENTO |
|-------------------------------|--------|-----------------------|
| 1 flacone da 1 lt di prodotto | + 0 lt | -35°C |
| 1 flacone da 1 lt di prodotto | + 1 lt | -18°C |
| 1 flacone da 1 lt di prodotto | + 2 lt | -10°C |
| 1 flacone da 1 lt di prodotto | + 4 lt | -5°C |

Durante la stagione calda si consiglia una diluizione di 0,250 ml. di prodotto con 1,5 - 2 lt di acqua.

PRECAUZIONI D'USO

Prodotto infiammabile. L'inalazione dei vapori del prodotto concentrato può provocare sonnolenza e vertigini.

Questo prodotto non presenta rischi particolari, se utilizzato seguendo le nostre raccomandazioni ed applicato correttamente. E' disponibile presso il vostro consulente commerciale una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E. Immagazzinare possibilmente al coperto. Se per necessita' lo stoccaggio viene effettuato all'aperto, tenere i fusti in posizione orizzontale e coprirli con coperchio per evitare infiltrazioni d'acqua. Non stoccare gli imballi a temperature superiori a 60°C o direttamente al sole così come e' bene mantenerli in luoghi non soggetti al gelo.

IMBALLAGGIO

Flacone da 1 litri.
Tanica da 5 litri.



VPM GROUP S.R.L.
Sede legale e operativa:
via Alfeno Varo, 15/17 - 25020 Alfianello (BS)
Tel. 030/9305067 Fax 030/9936898

Email: info@vpmgroupsrl.com - Sito internet: www.vpm-group.com
Email tecnico competente: laboratorio@vpmgroupsrl.com

Rev. n. 3 del 07/06/2018

Bollettino tecnico

CO.RA ADDITIVO VASCHETTE TERGICRISTALLI -35°C

CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA

2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:

Pittogrammi:
GHS02

Codici di classe e di categoria di pericolo:
Flam. Liq. 3

Codici di indicazioni di pericolo:
H226 - Liquido e vapori infiammabili.

Il prodotto è un liquido che infiamma a temperature superiori a 21° se sottoposto ad una fonte di accensione.

Numero ONU: 1170

Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti al di là di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.