



VPM GROUP S.R.L  
Sede legale e operativa:  
via Alfeno Varo, 15/17 - 25020 Alfianello (BS)  
Tel. 030/9305067 Fax 030/9936898

Email: info@vpmgroupsrl.com - Sito internet: www.vpm-group.com  
Email tecnico competente: laboratorio@vpmgroupsrl.com

Rev. n. 3 del 07/06/2018

## Bollettino tecnico

# CO.RA LAVAMOTORI CONCENTRATO

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Detergente liquido concentrato, a base acquosa per il lavaggio del motore e del vano motore. Trova impiego in tutte quelle applicazioni dove è necessario rimuovere sporco e grassi ostinati da superfici metalliche in ferro, alluminio e sue leghe. Il prodotto non contiene solventi idrocarburici, non è infiammabile, ha un'elevata biodegradabilità ed un bassissimo impatto ambientale.

### CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto: Liquido limpido incolore  
Odore: Lieve tipico alcalino  
pH: 11 +/- 0,5  
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: > 90 °c  
Punto di infiammabilità: > 61°C  
Densità relativa: 1,050 +/- 0,02 gr/ml  
Idrosolubilità: Completa

### APPLICAZIONI

Lavaggio pezzi meccanici: trova impiego in tutte quelle applicazioni dove è necessario rimuovere sporco e grassi ostinati da superfici metalliche in ferro, alluminio e sue leghe

### CONSIGLI PER L'IMPIEGO

Il prodotto va diluito con 3 parti d'acqua. La soluzione ottenuta può essere utilizzata con nebulizzatore, una pistola a spruzzo o più semplicemente distribuendola con un pennello. Attendere circa 3 minuti quindi utilizzare l'idropulitrice a caldo o a freddo, in alternativa, con getto d'acqua. Effettuare l'operazione a motore spento, preferibilmente freddo e all'ombra.

### PRECAUZIONI D'USO

Non far asciugare il prodotto sulle superfici verniciate, operare preferibilmente all'ombra.

Questo prodotto non presenta rischi particolari, se utilizzato seguendo le nostre raccomandazioni ed applicato correttamente. E' disponibile presso il vostro consulente commerciale una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E. Immagazzinare possibilmente al coperto. Se per necessita' lo stoccaggio viene effettuato all'aperto, tenere i fusti in posizione orizzontale e coprirli con coperchio per evitare infiltrazioni d'acqua. Non stoccare gli imballi a temperature superiori a 60°C o direttamente al sole così come e' bene mantenerli in luoghi non soggetti al gelo.

### IMBALLAGGIO

Flacone da 2 lt.

### CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA

2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:

Pittogrammi:  
GHS07

Codici di classe e di categoria di pericolo:  
Skin Sens. 1



VPM GROUP S.R.L.  
Sede legale e operativa:  
via Alfeno Varo, 15/17 - 25020 Alfianello (BS)  
Tel. 030/9305067 Fax 030/9936898

Email: [info@vpmgroupsrl.com](mailto:info@vpmgroupsrl.com) - Sito internet: [www.vpm-group.com](http://www.vpm-group.com)  
Email tecnico competente: [laboratorio@vpmgroupsrl.com](mailto:laboratorio@vpmgroupsrl.com)

Rev. n. 3 del 07/06/2018

## Bollettino tecnico

### CO.RA LAVAMOTORI CONCENTRATO

Codici di indicazioni di pericolo:

H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea.

Il prodotto, se portato a contatto con la pelle, può provocare sensibilizzazione cutanea.

Numero ONU: 0000

Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti al di là di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.