SCHEDA TECNICA

Art. 0043

Scudo fap

Scudo fap

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

L'additivo pulitore rigenera filtro anti particolato è un prodotto composto da speciali sostanze chimiche che catalizzando con il gasolio in combustione facilitano la rigenerazione del filtro anti particolato. L' azione del prodotto avviene in modo semplice e sicuro durante il normale utilizzo del motore su strada. Il prodotto è compatibile con tutti i motori diesel dotati di filtro anti particolato, ed è utilizzabile su motori Euro 4,5,6, compresi anche quelli di ultima generazione. Il prodotto risulta indispensabile per tutti gli autoveicoli diesel utilizzati maggiormente in ciclo urbano, in corte percorrenze e soggetti a svariati stop & go, facilita la bruciatura del particolato ad una più bassa temperatura all'interno del filtro, rigenera il filtro anti particolato ottimizzandone il funzionamento, allunga la vita del filtro anti particolato e riduce gli effetti inquinanti dei gas di scarico.

DESCRIPTION OF PRODUCT

The cleaner additive regenerates particulate filter is a product composed of special chemicals that catalyze with the diesel fuel in combustion facilitate the regeneration of the particulate filter. The action of the product takes place simply and safely during normal use of the road motor. The product is compatible with all diesel engines equipped with an anti-particulate filter, and can be used on Euro 4,5,6 engines, including those of the latest generation. The product is essential for all diesel vehicles used most in urban cycle, in short distances and subject to various stop & go, facilitates the burning of the particulate at a lower temperature inside the filter, regenerates the particulate filter optimizing the operation , extends the life of the particulate filter and reduces the polluting effects of exhaust gases.

MODALITA' D'USO

Per un uso preventivo utilizzare una confezione da 300 ml di prodotto in 50/60 lt. di gasolio, ripetere l'operazione ogni 8.000/10.000 km. Per un uso concentrato in caso di intasamento del filtro anti particolato o di accensione spia di anomalia filtro, utilizzare una confezione da 300 ml di prodotto in 25/30 lt. di gasolio, nel caso si consiglia di ripetere l'operazione dopo aver percorso 1.000 km circa.
Note: non eccedere nelle dosi consigliate

USE

For a preventive use, use a 300 ml pack of product in 50/60 lt. of diesel fuel, repeat the operation every 8,000 / 10,000 km. For concentrated use in case of clogging of the particulate filter or of filter fault warning light, use a 300 ml pack of product in 25/30 lt. of diesel fuel, if it is advisable to repeat the operation after traveling about 1,000 km.
Notes: do not exceed the recommended dose

CONFEZIONI DISPONIBILI / *PACKAGES AVAILABLE*

contenuto / *content*	articolo / *item*
300 ml	0043

UNI EN 590 CONFORM