SCHEDA TECNICA

TECHNICAL SHEET

Art. 0044

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

E' un prodotto chimico studiato appositamente per bonificare serbatoi di auto, camion, barche e serbatoi di grosse dimensioni da flora batterica e da alghe presenti nel gasolio in prossimità del fondo. I componenti attivi presenti nel prodotto attaccano la flora batterica formatasi nel gasolio, dissolvendo in parte l'alga già presente e modificando chimicamente l'habitat per evitarne la proliferazione e la crescita. N.B.: Il prodotto non è un additivo performante per gasolio. Miscelato al gasolio secondo le dosi prescritte, non modifica la normativa EN 590 e risulta compatibile con tutti i sistemi di alimentazione diesel, sia meccanici che elettronici ad alta pressione di nuova generazione. Anche per vetture dotate di filtro antiparticolato

DESCRIPTION OF PRODUCT

It 'a chemical product specifically designed to clean tanks of cars, trucks, boats and tanks from large bacterial flora and algae present in the fuel near the bottom. The active components present in the product formed attack the bacterial flora in the diesel fuel, dissolving in part the alga already present and chemically modifying the habitat to prevent the proliferation and growth. NB: The product is not a performance additive for diesel. Blended with diesel in accordance with the prescribed doses, does not change the standard EN 590 and is compatible with all diesel fuel systems, both mechanical and electronic high pressure of the new generation. For cars equipped with diesel particulate filter

CAMPI DI IMPIEGO

Va utilizzato all'occorrenza nel serbatoio del gasolio contaminato da alghe o contenuti organici, oppure per bonifiche preventive da eseguire ogni 4/6 mesi.

FIELD OF USE

It is used as appropriate in the tank or reservoir exclusively in diesel fuel contaminated with algae or organic content, or for remediation prior to run every 4/6 months.

DOSI

Versare nel serbatoio (un falcone da 250 ml tratta 50 litri di gasolio) e procedere al riempimento con il gasolio, lasciando successivamente agire il prodotto. A seguito del trattamento si consiglia la sostituzione del filtro del gasolio. Per mantenere pulito tutto l'impianto additivare successivamente il gasolio con art. 0039.

DOSAGE

Pour into the tank (a 250 ml falcon treats 50 liters of diesel) and proceed to the filling with the diesel fuel, leaving the product to act. Following the treatment it is advisable to replace the diesel filter. To keep the whole system clean, add the diesel fuel with art. 0039.

NON CONTIENE BIOCIDI

DOES NOT CONTAINS BIOCIDES

CONFEZIONI DISPONIBILI / *PACKAGES AVAILABLE*

contenuto / *content*	
250 ml	0044