SCHEDA TECNICA

TECHNICAL SHEET

Art. 0049

Scudo Valvole additivo

Gas feeding valve protection

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Additivo per benzina protettivo di nuova formulazione esclusivamente indicato per motori a doppia alimentazione (bi-fuel) benzina/gpl o benzina/metano. Questa formula ha la caratteristica di prevenire il degrado e l'invecchiamento della benzina a lungo inutilizzata e ristagnante nel serbatoio. Lubrifica e protegge nel contempo ad ogni avviamento le valvole di aspirazione e scarico del motore da precoce usura, causata dal funzionamento con carburanti gassosi e secchi come gpl e metano.

DESCRIPTION OF PRODUCT

Petrol additive protective newly formulated exclusively designed for engines to dual fuel (bi-fuel) petrol / LPG or petrol / methane. This formula has the characteristic of preventing the degradation and aging of the gasoline long unused and stagnant in the tank, while protecting at each start of the intake valves and exhaust of the engine from premature wear, caused by operation with gaseous fuels such as LPG and methane.

CAMPI DI IMPIEGO

Può essere utilizzato per motori a doppia alimentazione (bi-fuel) benzina/gpl o benzina/metano.

FIELD OF USE

exclusively designed for engines to dual fuel (bi-fuel) petrol / LPG or petrol / methane.

MODALITA' D'USO

Vedi sotto.

USE

See below

DOSI

Una confezione da 300 ml in almeno 15/20 litri di benzina ogni 3.000/4.000 km.

Per una toale protezione alle valvole, si consiglia di percorrere almeno 200 km a benzina additivata con il prodotto ogni 2.000 km percorsi a gas.

DOSAGE

A pack of 300 ml in at least 15/20 liters of petrol per km 3.000/4.000.

For total protection to the valves, it is recommended to travel at least 200 km with petrol added with product every 2.000 kilometers driven with natural gas.

CONFEZIONI DISPONIBILI / *PACKAGES AVAILABLE*

contenuto / *content*	articolo / *item*
300 ml	49