



**CO.RA. SpA**  
via Corriera 14, 48033 Barbiano di Cotignola (RA)  
Tel. 0545/78137 Fax 0545/78734  
Email: [cora@coraitaly.com](mailto:cora@coraitaly.com) - sito internet: [www.coraitaly.com](http://www.coraitaly.com)

Rev. n. 1 del 08/02/24

## SCHEDA TECNICA

### CO.RA. 0054P - ADDITIVO VASCHETTE TERGICRISTALLO -5°

#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Detergente ad elevata efficacia pulente per cristalli di autoveicoli, particolarmente adatto per le stagioni con temperature miti e l'estate. Garantisce una perfetta e veloce rimozione di sporco, insetti, unto favorendo un'ottima visibilità senza provocare striature. Contiene una particolare miscela di tensioattivi appositamente scelti per evitare i fenomeni di stress cracking aiutando così lo scorrimento del tergicristallo sul vetro.

#### CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto: liquido di colore blu  
Odore: fruttato  
Punto di congelamento:  $-5\text{ °C} \pm 0,5$   
Punto di infiammabilità:  $<23\text{ °C}$   
Densità a 20°C:  $0,953\text{ kg/m}^3 \pm 0,002$

#### APPLICAZIONI

Vaschette tergicristalli e lavafari presenti nel settore autotrazione sia pesante che leggera.

#### CONSIGLI PER L'IMPIEGO

Pronto all'uso, è sufficiente versare il contenuto nell'apposita vaschetta senza aggiungere acqua.

#### PRECAUZIONI D'USO

Prodotto infiammabile. L'inalazione dei vapori del prodotto può provocare sonnolenza e vertigini.

Questo prodotto non presenta rischi particolari, se utilizzato seguendo le nostre raccomandazioni ed applicato correttamente.

Sul sito [www.coraitaly.com](http://www.coraitaly.com) è disponibile la scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella U.E.

Conservare solo in confezioni originali e sigillate in un ambiente fresco, asciutto e ben ventilato. Non conservare insieme a prodotti alimentari o mangimi. Proteggere dalla luce solare diretta. Sigillare il contenitore dopo l'apertura e conservarlo in posizione verticale per evitare perdite. Non utilizzare gli imballaggi usati per altre finalità. Evitare le fonti di calore e il fuoco.

#### IMBALLAGGIO

Tanica da 5 L

#### CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA

Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:

Pittogrammi:  
GHS02

Codici classe e categoria di pericolo:  
Flam. Liq. 3

Codici indicazioni di pericolo:  
H226 - Liquido e vapori infiammabili.

Numero ONU: 1170