

## SCHEDA TECNICA

### Art. 0072PR05L

## SCUDO DIESEL DEPURTANK PRO

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Scudo Diesel Depurtank Pro è un additivo per gasolio, appositamente studiato per purificare e rigenerare il gasolio contenuto in cisterna o in serbatoi di grandi dimensioni. Il prodotto neutralizza l'azione inquinante dei componenti del gasolio che a causa dell'instabilità progressiva, si dividono e precipitano sul fondo, come acqua, bio diesel emulsionato, acidità dovuta a concentrazioni di zolfo sul fondo.

Scudo Diesel Depurtank Pro dissolve ed espelle dal serbatoio in modo semplice e sicuro per il motore, la maggior parte di agenti inquinanti come muffe e biomassa inerte (alga e mucillagine), fondame di acqua, zolfo, biodiesel emulsionato. Scudo Diesel Depurtank Pro ha un'azione pulente e lubrificante su pompa ed iniettori di tutti i sistemi di alimentazione diesel, migliora il funzionamento del motore, proteggendolo da usura precoce ed avarie, riducendo il rischio di fermo macchina.

### CAMPI DI IMPIEGO

Cisterne e serbatoi di grandi dimensioni

### MODALITA' D'USO

Vedi sotto.

### DOSI

Per trattamento continuativo in cisterna si consiglia ad ogni rifornimento l'uso di 5 litri di prodotto ogni 10.000 litri di gasolio, oppure una tantum abbinandolo con Scudo Antialga Pro art. 0044PR05L.

## TECHNICAL SHEET

### DESCRIPTION OF PRODUCT

*Scudo Diesel Depurtank Pro is an additive to diesel fuel, designed to purify and regenerate the diesel fuel contained in tanks or in large tanks. The product neutralizes the polluting action of the components of the diesel that due to the instability progressive, divide and precipitate to the bottom, such as water, bio diesel emulsified, acidity due to concentrations of sulfur on the bottom. Scudo Diesel Depurtank Pro dissolves and expels from the tank in a simple and safe for the engine, most of pollutants such as mold and inert biomass (algae and mucilage), fondame of water, sulfur, bio diesel emulsified. Scudo Diesel Depurtank Pro has a cleaning action and lubricant pump and injectors on all diesel fuel systems, it improves the functioning of the motor, protecting it from premature wear and failure, reducing the risk of downtime.*

### FIELD OF USE

Tanks and large tanks

### USE

See below

### DOSAGE

*For continuous treatment in tanks, it is recommended to use 5 liters of product for every 10,000 liters of diesel at each refueling, or unatantum by combining it with Scudo Antialga Pro art. 0044PR05L.*

### CARATTERISTICHE / FEATURES

TEST	METODO / METHOD	UNITA' / UNITY	VALORE / VALUE
Aspetto / Appearance	visivo	-	liquido ambrato
Densità a 15°C / Density at 15°C	ASTM D 1298	kg/m <sup>3</sup>	0,84
Viscosità a 20°C / Viscosity at 20°C	ASTM D 445	mpa/s	3,1
Indice di viscosità / Viscosity index			n.d.
Punto di infiammabilità V.A. / Flash point	ASTM D 92	°C	>23
Punto di scorrimento / Sliding point	ASTM D 92	°C	n.d.



CO.RA. SPA

Via Corriera, 14 - 48033 Barbiano di Cotignola

(RA) Tel. 0545 78137 - Fax 0545 78734

cora@coraitaly.com - www.coraitaly.com