



SCHEDA TECNICA

TECHNICAL SHEET

Additivo per AdBlue®

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Nuovo additivo per il liquido utilizzato nei motori diesel con tecnologia SCR (AdBlue).

Utilizzato con continuità nel liquido AdBlue in misura dell'1%, il prodotto evita la formazione di incrostazioni sull'iniettore posto nell'impianto di scarico, favorendone il funzionamento e la durata. L'utilizzo costante del prodotto evita la formazione di agglomerati salini e di calcare nella condotta dei gas di scarico.

CAMPI DI IMPIEGO

Sistemi diesel con tecnologia SCR (AdBlue)

MODALITA' D'USO

Vedi sotto.

DOSI

100 ml di prodotto ogni 10 litri di Adblue pari all'1%.

AdBlue® additive

DESCRIPTION OF PRODUCT

New additive for the liquid used in diesel engines with SCR technology (AdBlue).

Used continuously in the AdBlue liquid in a measure of 1%, the product avoids the formation of scale on the injector placed in the exhaust system, favoring its operation and duration.

The constant use of the product avoids the formation of saline agglomerates and limestone in the exhaust gas pipeline.

FIELD OF USE

Diesel technology SCR (AdBlue)

USE

See below

DOSAGE

100 ml of product every 10 liters of Adblue equal to 1%.

CARATTERISTICHE / FEATURES

TEST	METODO / METHOD	UNITÀ / UNITY	VALORE / VALUE
Aspetto / Appearance	visivo	-	liquido incolore
Densità a 15°C / Density at 15°C	ASTM D 1298	kg/m ³	1
Viscosità a 20°C / Viscosity at 20°C	ASTM D 445	mpa/s	9,7
Solubilità / Solubility			solubile
Punto di infiammabilità V.A. / Flash point	ASTM D 92	°C	>70
PH			6,3

CONFEZIONI DISPONIBILI / PACKAGES AVAILABLE

Contenuto

100 ml	Cod. COADD01L
300 ml	Cod. COADD03L

CO.RA. SpA

Via Corriera, 14 - 48033 Barbiano di Cotignola (RA)

Tel. 0545 78137 - Fax 0545 78734

www.coraitaly.com - cora@coraitaly.com