

## Scheda tecnica

### Sgrassatore Forni e Piastre

#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Detergente liquido ad alto potere sgrassante, sviluppato per la pulizia di ambienti alimentari. Rimuove con una sola passata residui di grassi carbonizzati, unto e incrostazioni accumulatosi sulle pareti del forno.  
Grazie alla sua specifica formulazione saponifica i grassi rendendoli semplici da rimuovere e consente una pulizia profonda anche a forno freddo, così da ridurre l'evaporazione del prodotto ed evitare l'irritazione delle vie respiratorie.

#### CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto: Liquido limpido  
Colore: Giallo tenue  
Odore: Aloe  
pH:  $12,70 \pm 0,5$   
Punto di fusione/punto di congelamento:  $< -5^{\circ}\text{C}$   
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione:  $> 100^{\circ}\text{C}$   
Punto di infiammabilità:  $> 90^{\circ}\text{C}$   
Infiammabilità (solidi, gas): Non infiammabile  
Densità relativa: 1,097 g/mL a  $15^{\circ}\text{C}$   
Solubilità: In acqua  
Idrosolubilità: Completa  
Proprietà esplosive: Non esplosivo  
Proprietà ossidanti: Non ossidante

#### APPLICAZIONI

È un detergente ad azione rapida specifico per forni e piastre rimuovendo eventuali residui consentendo una pulizia profonda.

#### CONSIGLI PER L'IMPIEGO

Spruzzare uniformemente nel vano del forno e sulle pareti, lasciando agire il prodotto dai 3 ai 10 minuti rimuovendo gli eccessi di prodotto con una spugna.  
Per bisteccchiere o griglie da barbecue, lasciar agire 5/10 minuti a freddo e poi risciacquare con un panno umido fino a completa rimozione della schiuma e del prodotto. Usare dei guanti e prestare attenzione a schizzi negli occhi durante l'uso.

#### PRECAUZIONI D'USO

Questo prodotto non presenta rischi particolari, se utilizzato seguendo le nostre raccomandazioni ed applicato correttamente. È disponibile presso il vostro consulente commerciale una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore in UE. Immagazzinare possibilmente al coperto. Se per necessità lo stoccaggio viene effettuato all'aperto, tenere i fusti in posizione orizzontale e coprirli con coperchio per evitare infiltrazioni d'acqua. Non stoccare gli imballi a temperature superiori a  $60^{\circ}\text{C}$  o direttamente al sole così come è bene mantenerli in luoghi non soggetti al gelo.

#### IMBALLAGGIO

Flacone da L. 1 in cartone da 6 pezzi

#### CLASSIFICAZIONE

2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:

Pittogrammi:  
GHS05

Codici di classe e di categoria di pericolo:  
Skin Corr. 1, Eye Dam. 1

Codici di indicazioni di pericolo:  
H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

### Sgrassatore Forni e Piastre

H318 - Provoca gravi lesioni oculari

Prodotto corrosivo: provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Il prodotto, se portato a contatto con gli occhi, provoca gravi lesioni oculari, come opacizzazione della cornea o lesioni all'iride.

Numero ONU: 1719

Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti al di là di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.