

Pulitore piani induzione & Vetroceramica

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Detergente liquido specifico per la pulizia dei piani ad induzione. Adatto anche per superfici in acciaio inox e vetroceramica. Pulisce delicatamente e senza graffiare piani cottura, lavelli, maniglie. Elimina con tenacità sporchi sia organici che calcarei, lasciando la superficie pulita e lucente. Pulisce a fondo anche le macchie più ostinate e restituisce lucentezza rispettando le superfici.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto: Liquido limpido
Colore: Incolore
Odore: Aloe alcolico
pH: $2,5 \pm 0,5$
Punto di fusione/punto di congelamento: $< -5^{\circ}\text{C}$
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: $> 100^{\circ}\text{C}$
Punto di infiammabilità: $> 90^{\circ}\text{C}$
Infiammabilità (solidi, gas): Non infiammabile
Densità relativa: 0,994 g/mL a 15°C
Solubilità: In acqua
Idrosolubilità: Completa
Proprietà esplosive: Non esplosivo
Proprietà ossidanti: Non ossidante

APPLICAZIONI

È un detergente ad azione rapida che lascia una profumazione fresca e tipica dell'Aloe.
Indicato per piani ad induzione, vetroceramica e superfici dure in genere.

CONSIGLI PER L'IMPIEGO

Stendere il detergente direttamente sulla superficie da pulire e distribuirlo con un panno umido. Lasciare agire qualche secondo, strofinare e successivamente risciacquare a fondo. Per ottenere la massima brillantezza asciugare con un panno o con carta assorbente. Raccomandazioni: Prima dell'uso testare il prodotto su un punto nascosto in modo da verificare che l'acciaio o la vetroceramica siano di buona qualità. Non usare su superfici calde o danneggiate. Non usare su superfici diverse da quelle indicate

PRECAUZIONI D'USO

Questo prodotto non presenta rischi particolari, se utilizzato seguendo le nostre raccomandazioni ed applicato correttamente. È disponibile presso il vostro consulente commerciale una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E. Immagazzinare possibilmente al coperto. Se per necessità lo stoccaggio viene effettuato all'aperto, tenere i fusti in posizione orizzontale e coprirli con coperchio per evitare infiltrazioni d'acqua. Non stoccare gli imballi a temperature superiori a 60°C o direttamente al sole così come è bene mantenerli in luoghi non soggetti al gelo.

IMBALLAGGIO

Flacone da L. 1 in cartone da 6 pezzi

CLASSIFICAZIONE

2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:

Questo prodotto non risponde ai criteri di classificazione in alcuna classe di pericolo in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Pittogrammi:
Nessuno.

Codici di classe e di categoria di pericolo:
Non pericoloso

Pulitore piani induzione & Vetroceramica

Codici di indicazioni di pericolo:

Non pericoloso

Numero ONU: 0000

Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti al di là di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.