

Sgrassatore Pulitore Universale - HACCP "concentrato

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sgrassatore multiuso concentrato, il suo potere detergente a schiuma frenata lo rende indispensabile in tutte le situazioni dove si necessita rimuovere macchie e sporco di ogni genere da tutte le superfici lavabili, come ad esempio macchinari industriali (carter), pavimentazioni, attrezzature, plastiche, gomme, metalli, tessuti e finta pelle, ecc. garantendo una totale detergenza e assicurando una pulizia igienicamente completa. È un formulato capace di eliminare in profondità lo sporco più tenace anche nelle porosità, adatto a tutte le superfici agisce istantaneamente e rilascia una gradevole nota profumata. Utilizzato nei svariati settori, compreso quello alimentare.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto: Liquido limpido
Colore: Giallo fluorescente
Odore: Inodore
pH: $11 \pm 0,5$
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: $>100^{\circ}\text{C}$
Punto di infiammabilità: $>61^{\circ}\text{C}$
Densità relativa: $1,065 \pm 0,02 \text{ g/mL}$
Solubilità: In acqua
Idrosolubilità: Completa

APPLICAZIONI

Date le sue caratteristiche il prodotto può essere utilizzato in qualsiasi settore, compreso quello alimentare.

CONSIGLI PER L'IMPIEGO

Diluire con acqua da 1:10 a 1:15 in funzione dello sporco da trattare, nebulizzare con spruzzatori manuali o direttamnete con spugna imbevuta di prodotto, rimuovere lo sporco con un panno umido, se necessario risciacquare

PRECAUZIONI D'USO

L' utilizzo del prodotto puro può danneggiare le superfici in alluminio e sue leghe, si consiglia prima un piccolo test. In diluizione oltre il 50% non crea problematiche.

Sui tessuti delicati la diluizione consigliata è 5%.

Il tempo di asciugatura varia in funzione della temperatura esterna.

Questo prodotto non presenta rischi particolari, se utilizzato seguendo le nostre raccomandazioni ed applicato correttamente.

È disponibile presso il vostro consulente commerciale una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E.

Immagazzinare possibilmente al coperto. Se per necessità lo stoccaggio viene effettuato all'aperto, tenere i fusti in posizione orizzontale e coprirli con coperchio per evitare infiltrazioni d'acqua. Non stoccare gli imballi a temperature superiori a 60°C o direttamente al sole così come è bene mantenerli in luoghi non soggetti al gelo.

IMBALLAGGIO

Tanica da Kg 10

CLASSIFICAZIONE

2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:

Pittogrammi:
GHS05, GHS07

Codici di classe e di categoria di pericolo:
Met. Corr. 1, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1

Codici di indicazioni di pericolo:
H290 - Può essere corrosivo per i metalli.
H315 - Provoca irritazione cutanea
H318 - Provoca gravi lesioni oculari

Sgrassatore Pulitore Universale - HACCP "concentrato

Il prodotto può essere corrosivo i metalli

Il prodotto, se portato a contatto con la pelle, provoca notevole infiammazione con eritemi, escare o edemi.

Il prodotto, se portato a contatto con gli occhi, provoca gravi lesioni oculari, come opacizzazione della cornea o lesioni all'iride.

Numero ONU: 0000

Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti al di là di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.