

Detergente Pavimenti applicazione automatica

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Detergente liquido alcalino concentrato a schiuma controllata per la pulizia e lo sgrassaggio di pavimentazioni, particolarmente indicato per l'utilizzo in macchine lavapavimenti a spazzole rotanti monodisco e lavasciuga.

Le caratteristiche del prodotto lo rendono ideale per tutti i tipi di pavimenti, dagli antisdrucciolo tipici delle zone di lavorazione di grandi comunità, dalle zone degli alimenti, a quelli in gres, gres porcellanato, pietre silicee ed anche pavimenti industriali in cemento.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto: Liquido limpido
Colore: Giallognolo
Odore: Lavanda tendente tipico alcalino
Soglia olfattiva: < -3°C
pH: 12,5 ± 0,5
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: > 100 °C
Punto di infiammabilità: > 61 °C
Infiammabilità (solidi, gas): Non infiammabile
Densità relativa: 1,130 ± 0,02 g/mL
Solubilità: In acqua
Idrosolubilità: Completa
Temperatura di autoaccensione: > 300°C
Proprietà esplosive: Non esplosivo

APPLICAZIONI

Detergente studiato per la pulizia di pavimenti unitamente all'impiego di macchine lavasciuga professionali

CONSIGLI PER L'IMPIEGO

- Pulizie ordinarie con macchina lavasciuga o monospazzola:
diluire il prodotto con acqua al 1% – 3 %, eventualmente risciacquare.

- Pulizia di sporchi gravosi con macchina lavasciuga o monospazzola:
diluire il prodotto con acqua al 3% – 8 %, eventualmente risciacquare.

- Lavaggi manuali:
diluire il prodotto al 2% - 3%

PRECAUZIONI D'USO

In caso di sporco particolarmente tenace e grasso, lasciare agire il prodotto per qualche secondo. Il prodotto, puro o ad elevate concentrazioni può attaccare l'alluminio e le sue leghe.

Questo prodotto non presenta rischi particolari, se utilizzato seguendo le nostre raccomandazioni ed applicato correttamente. È disponibile presso il vostro consulente commerciale una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E. Immagazzinare possibilmente al coperto. Se per necessità lo stoccaggio viene effettuato all'aperto, tenere i fusti in posizione orizzontale e coprirli con coperchio per evitare infiltrazioni d'acqua. Non stoccare gli imballi a temperature superiori a 60°C o direttamente al sole così come è bene mantenerli in luoghi non soggetti al gelo.

IMBALLAGGIO

Tanica da Kg 10

CLASSIFICAZIONE

2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:

Pittogrammi:
GHS05

Detergente Pavimenti applicazione automatica

Codici di classe e di categoria di pericolo:

Skin Corr. 1, Eye Dam. 1

Codici di indicazioni di pericolo:

H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

H318 - Provoca gravi lesioni oculari

Prodotto corrosivo: provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Il prodotto, se portato a contatto con gli occhi, provoca gravi lesioni oculari, come opacizzazione della cornea o lesioni all'iride.

Numero ONU: 3266

Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti al di là di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.