

SCHEDA TECNICA



PRODOTTO	RED-MIX cod. NM-RML										
BRAND	VAM COATING										
DESCRIZIONE	<p>Guanto in Poliestere spalmato in lattice crinkle.</p> <p>Il guanto associa l'elasticità, il comfort e la sensibilità tattile del tessuto di base ad una spalmatura in lattice crinkle idrorepellente, che mantiene una buona memoria elastica, consentendo al guanto di rimanere flessibile ed offrire contemporaneamente una buona resistenza all'abrasione.</p> <p>Grazie alla finitura sabbata, il guanto offre grande sicurezza anche nelle situazioni lavorative dove sono presenti olii e sostanze scivolose.</p> <p>Lascia la mano libera di respirare.</p> <p>Polsino elasticizzato per garantire ottima vestibilità e sicurezza.</p>										
DESTINAZIONE D'USO	L'uso è particolarmente consigliato nell'industria, attività di magazzino, lavori di manutenzione, giardinaggio e simili attività.										
CARATTERISTICHE	<p>Il guanto è un Dispositivo di Protezione Individuale di classe II Idoneo alla protezione da rischi meccanici:</p> <table> <tr> <td>Abrasione</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Taglio</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Strappo</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Perforazione</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Taglio TDM</td> <td>X</td> </tr> </table>	Abrasione	2	Taglio	1	Strappo	3	Perforazione	1	Taglio TDM	X
Abrasione	2										
Taglio	1										
Strappo	3										
Perforazione	1										
Taglio TDM	X										
CONFEZIONAMENTO	Cartoni da N° 240 pezzi per misura contenenti n°120 paia confezionati singolarmente in bustina										
TAGLIE	M – 8 , L – 9, XL – 10, XXL - 11										

CONFORMITA' ALLE NORMATIVE

DPI di II categoria in conformita' al regolamento (UE) 2016/425 **CE**

UNI EN 420:2003/A1:2009

EN 388:2016 2131X