

CONTACT SPRAY

SCHEDA TECNICA
Rev.1



Idrofugo per contatti elettrici



Codice articolo:
270

Confezione: aerosol 200 ml
Cartone da 12 pz

Aspetto e colore: liquido paglierino sotto
pressione

Odore: caratteristico

CONTACT SPRAY

Idrofugo spray per contatti elettrici

CARATTERISTICHE

CONTACT forma una pellicola monomolecolare isolante sulle superfici di non contatto evitando perdite di corrente e scariche attraverso i materiali isolanti.

La pellicola è stabile anche ad alte temperature e non si ossida in presenza di scintillio (formazione di ozono) e di vapori di prodotti chimici vari, acidi, alcali. Ha valore isolante molto elevato.

Sblocca e lubrifica qualunque tipo di meccanismo bloccato. Protegge dall'umidità e dalle ossidazioni. Previene la formazione di condensa. Penetra in punti di difficile accesso. Evita corrosioni ed ossidazioni di parti elettriche anche in atmosfere difficili.

Aumenta la durata di tutto l'equipaggiamento elettrico e dei cavi.

Aumenta il rendimento di motori elettrici. Fa risparmiare tempo e lavoro. Osservare durante l'impiego le avvertenze generali per prodotti spray.

Non contiene clorofluorocarburi dannosi per l'ozono.

IMPIEGO

Ovunque l'umidità crei dei problemi per l'equipaggiamento elettrico. Per il trattamento di cavi elettrici che CONTACT preserva ed isola perfettamente.

Per motori, calotte, contatti, trasformatori, relè, interruttori, sistemi di accensione sia per motori a combustione interna sia in bruciatori per riscaldamento e caldaie.

MODO D'USO

Per la manutenzione: spruzzare periodicamente il prodotto sull'attrezzatura elettrica sia esternamente sia internamente per preservarla dall'umidità.

Per il ripristino: è preferibile pulire prima le parti e poi spruzzare il prodotto.

Fare riferimento alla scheda di sicurezza

SYNT CHEMICAL s.r.l.

Via Gagliani , 5 40069 Zola Predosa (BO) tel. 051752332 fax 051754945

email syntchemical@syntchemical.it www.syntchemical.it